

KM 7667 FR Kochfelder

Mit <inRef.attrid>atr_c_PP_119080</inRef.attrid> Breite und Vollflächeninduktion für große Flexibilität.

- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect
- Intelligente Topferkennung - für bis zu 4 Kochgeschirre
- Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Großes Leistungsspektrum - Warmhaltefunktion und TwinBooster
- Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity



Edelstahl

€ *



Vollfläche

Mehr Flexibilität geht nicht

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.



Con@ctivity

Smarte Steuerung

Innovativer Komfort: Die Haube reagiert automatisch auf die Einstellungen am Kochfeld.



Sicherheitsfunktionen

Das Plus an Sicherheit

Mit den Sicherheitsfunktionen sind Sie vor Überraschungen sicher - auch wenn Sie mit den Gedanken woanders sind.



Komfortable Zusatzfunktionen

Ein Plus an Komfort

Eine Vielzahl an Zusatzfunktionen wie Stop&Go und Timer gestalten den Küchenalltag einfacher.



TwinBooster

Power-Funktion für schnelle Hitze

Flexible Kraft: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt oder auf nur eine Zone gebündelt werden.



SmartSelect

Einfach bedienen mit SmartSelect

Schnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.

*unverbindliche Servicepreis-Empfehlung (UVSP). Diese beinhaltet die MwSt., die Lieferung frei Verwendungsstelle sowie die Altgerätemitnahme und die Altgeräteentsorgung kostenlos.



Intelligente Topferkennung

Intuitiv und intelligent

Weiß, wo der Topf steht: Auf der Vollfläche wandern die Bedienelemente einfach mit.

Beheizungsart

| | |
|---------------|-----------|
| Beheizungsart | Induktion |
|---------------|-----------|

Bauform

| | |
|---------------------|---|
| Unabhängig vom Herd | • |
|---------------------|---|

Design

| | |
|--------------------------------|---------|
| Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
| Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
| Edelstahlrahmen | • |
| Aufliegender Einbau | • |

Kochzonenausstattung

| | |
|-------------------------------|---|
| Anzahl der Kochbereiche | 1 |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre | 4 |

Bedienkomfort

| | |
|---|-------------|
| Bedienung über Sensortasten | SmartSelect |
| Anzeigefarbe | Gelb |
| Topf- und Topfgrößenerkennung | • |
| Recall-Funktion | • |
| Stop&Go-Funktion | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Abschaltautomatik | • |
| Ankochautomatik | • |
| Warmhalten | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 | • |
| Wischschutz | • |
| Intelligente Topferkennung | • |
| Positionierhilfe | • |

Pflegekomfort

| | |
|----------------------------------|---|
| Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
|----------------------------------|---|

Sicherheit

| | |
|-------------------------|---|
| Sicherheitsausschaltung | • |
|-------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Verriegelungsfunktion | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Integriertes Kühlgebläse | • |
| Überhitzungsschutz | • |
| Restwärmearzeige | • |

Technische Daten

| | |
|--|-------|
| Abmessungen in mm (Breite) | 626 |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 45 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 526 |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegender Einbau | 600 |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegender Einbau | 500 |
| Gewicht in kg | 14 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 7.300 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1.4 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 52 |

Mitgeliefertes Zubehör

| | |
|----------------|---|
| Anschlusskabel | • |
|----------------|---|

1. Kochzone / Kochbereich

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Position | frei wählbar |
| Art | Vollfläche |
| Größe in mm | 570x390 |
| Max. Leistung in W | 2600 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3300 |
| Max. TwinBooster-Leistung in W | 3650 |

Effizienz und Nachhaltigkeit

| | |
|--|-----|
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0.5 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 1.0 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2.0 |

| | |
|---|----|
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
|--|----|